

SECURITY!

Разрез 2-2

$\frac{9050}{+}$

Средняя норма потребления
для детей 5-10 лет 300 г
в день 100 г 100 г 100 г
Delta - LUX (1)

Согласно календарю изданий конформных данных:

Neu3a, $k = 5.25 \text{ m}^2 \cdot \text{C} / \text{B} \cdot \text{n}$

Тензостендарт измеренный 0,048 В.0. (М.2)

$$T = 5.25 \times 0.048 = 0.252 \text{ m} = 25 \text{ cm} \quad (250 \text{ mm})!$$

✓ DEPENDABLE

Увеличение по сравнению
выполнения полужон
150 мм. + покрытие
400 мм. 50 мм.

Водо: 200 мм (211111111)

1. Паркет — 10 мм
2.2. Истик ГВЛ — 20 мм
3. Стыковка на цементно-песчаном растворе М150 — 30 мм
4. Гидроизоляция — 2 слоя наплавляемого материала Упалекс-П с заходом на стену 300 мм
5. Пароизоляция с откос на бетонную плиту БС — 100 мм
6. Грунт основания с утрамбованным щебнем и гравием 100+150 мм

асфальто-бетонная отмостка
шириной 1,2 м с уклоном 0,03

Ване не мешало!

предварительно: Третья группа

минеральный

5. संयोजकता

JEHOY

Средства

Условные обозначения:

התאחדות הסטודנטים - 1947

- брус деревянный

OK 2 - марка окна

 -деревянное перекрытие

 -декоративная отделка цоколя плиткой типа "дикий камень"
"Искусство камня" - серия "Скала" / Deck (artificial stone) - 201-070

1. Общие указания см. листы общих данных

2. Разрез 2-2 замаркирован на 1. 3, 4

3. Высоты дверных проемов принять от прогня чистого пола

4. ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԴՈՎՈՐՆԵՐ ԴԱՐՄԱՆ 16

5 (התאמת המערכת לשינויים במבנה הממשלה)

с спецификацией злого/иненя окружающих проер

в спецификацию заполнения сварных проемов с.м. лист 18

олиции и размеры всех элементов

Точность и фирмы-производители.

[illegible]