SELLEX®

SELLEX OOO «Полиальт»



000 «Полиальт» первая российская компания. открывшая собственное производство листовых пластиков в 2004 году под маркой «SELLEX». С момента открытия завода, мы удерживаем лидирующую позицию на рынке сотового поликарбоната. Компания находится в постоянном развитии, осваивает новые направления деятельности, расширяет сферы своего присутствия на рынке. Мы уделяем особое внимание

конкурентоспособности выпускаемой продукции, постоянно совершенствуя систему продаж и увеличивая скорость обслуживания. Наши основные принципы ведения бизнеса - это честность, открытость, профессионализм и качество.

Сотовый поликарбонат «SELLEX» производится на экструзионных линиях компании «ОМІРА» (Италия).

Применение Сотового Поликарбоната

SELLEX®



Автобусная остановка



Козырек при входе в офис

Применение Сотового Поликарбоната

SELLEX®



Применение Сотового Поликарбоната

SELLEX®



Пешеходный переход

Вокзальная площадь

Применение Сотового Поликарбоната

SELLEX®



Сравнение с другими материалами



	Поликарбонат	РММА	ПВХ	Полипропилен	Стекло	Ед. Изм.
Плотность	1,2	1,18	1,35	0,95	2,5	г/см ³
Упругость	30	2	4	10	-	кДЖ/м²
Модуль упругости	2300	3300	3200	1100	70000	H/mm ²
Линейное термическое расширение	6,5x10 ⁻⁵	7,0x10 ⁻⁵	7,5x10 ⁻⁵	18x10 ⁻⁵	0,8x10 ⁻⁵	1/ °C
Теплопроводность	0,21	0,19	0,16	0,22	0,8	Вт/м °C
Пропускание УФ	4°%	40°%			80%	%
Горючесть	слабогорючий	воспламеня- ющийся	воспламеня- ющийся	воспламеня- ющийся	негорючий	
Сопротивление старению	хорошее	слабое	слабое	слабое	отличное	74

Из таблицы видно, что поликарбонат, по сравнению с другими материалами, применяемыми для остекления, обладает более расширенными характеристиками.

Технические характеристики Сотового поликарбоната



Толщина панели	Структура	Цвет	Светопропу скание %	Bec, кг/м²	Теплопроводнос ть Вт/м ^{2 °} С	Ударная стойкость, J	Мин. Радиус изгиба, мм	Размер панели, мм
		прозрачный	82					
4mm		опал	32	0,8	3,6	-	700	2100x12000,6000
		цветной	42					
		прозрачный	82	1,3	3,5	2,1	1050	2100x12000, 6000
6мм		опал	58					
		цветной	35					
8mm	прозрачный	82						
		опал	54	1,5	3,3	2,2	1400	2100x12000,6000
		цветной	35					
		прозрачный	80					
10mm		опал	48	1,7	3	2,5	1750	2100x12000, 6000
		цветной	35					
		прозрачный	76		- 03	X	7	1-0
		опал	48					
16мм	титан	цветной	42	2,7	2,4	3,7	2800	2100x12000, 6000

Цветовая гамма





Наши преимущества



- Высококачественное европейское сырье (BAYER)
- ▶ UV-защита (метод нанесения соэкструзия), с возможностью двух слоев UV-защиты.
- Итальянские линии ОМІРА
- Дилерская политика
- Плотность листа

Толщина листа	Standart (кг/м²)	Lite (кг/м²)		
4 MM	0,8	0,7		
6 MM	1,3	1,2		
8 MM	1,5	1,4		
1 □ мм	1,7	1,6		
16 MM	2,7	4-7		

Собственная складская программа

Компания ориентируется на долгосрочное сотрудничество, каждому Клиенту предоставляется:

- Персональный менеджер;
- У Индивидуальный подход к каждому покупателю;
- Выбор качественной продукции;
- Доставка в любые регионы России (авто и ж/д транспортом);
- Возможность оставить заявку 24 часа в сутки;
- Планирование поставок точно в срок;
- Предварительная сборка заказов на складе;
- Выписка счета и отгрузка в одном месте;
- Высокая скорость обслуживания на всех этапах прохождения заказа;
- Индивидуальное ценообразование и условия оплаты,
 так как мы считаем, что не бывает 2-х одинаковых клиентов;
- Осуществление товарного кредитования (постоянным клиентам);
- Максимальное удовлетворение потребностей покупателя;
- Профессиональные кадры;
- Маркетинговая и рекламная поддержка торговой марки «Sellex», что обеспечивает внимание и доверие со стороны клиентов к Вашей точке продаж;
- Качественный и оперативный документооборот;
- Клиентоориентированность.



SELLEX

000 «Полиальт»





5ELLEX®

Компания: 000 «Полиальт»

Адрес: Россия, Московская область

Чеховский район, село Дубна,

Владение 51-1.

Тел: (495) 221-61-62, 651-21-81

e-mail: info@sellex.ru

интернет сайт: www.sellex.ru

