

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПРИТОКА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ПОДШИВКУ КАРНИЗНОГО СВЕСА ПРЯМОГО ТИПА С ВЕРХНИМ КОНТУРОМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННЫМ ВОДОСТОЧНЫМ ЖЕЛОБОМ с уклоном скатов кровли 30 градусов

- | |
|--|
| 1. Битумная гибкая черепица CERTAINTEED |
| 2. Подкладочный ковер ANDEREP Prof |
| 3. Сплошное основание (доска, фанера, OSB) |
| 4. Обрешетка из бруска 50x50 мм |
| 5. Контрбрус из бруска 50x50 мм |
| 6. Уплотнительная лента D-TACK Nageldicht |
| 7. Диффузионная мембрана KLOBER |
| 8. Стропильная деревянная нога 2x(150x40) мм |
| 9. Теплоизоляция 150 мм |
| 10. Контробрешетка из бруска 50x50 мм |
| 11. Дополнительный слой теплоизоляции 50 мм |
| 12. Пароизоляция TYVEK AirGuard Reflective |
| 13. Контробрешетка из бруска 25x25 мм |
| 14. Воздушная прослойка |
| 15. Гипсокартон влагостойкий 6 мм в два слоя |
| 16.1. Скотч DELTA 16.2. Скотч D-TACK Tacoflex |
| 17. Мауэрлат 150x150 мм |
| 18. Вспененный полиэтилен Пенофол 6 мм |
| 19.1. Бетонный пояс 19.2. Пенобетон D600 |
| 20. Теплоизоляция габбро-базальтовой породы |
| 21. Воздушная прослойка 25 мм |
| 22. Кирпич клинкерный ROBEN формата DF |
| 23. J-профиль алюминий для софита |
| 24. Софит перфорированный алюминиевый GENTEK |
| 25. Сетка вентиляционная карнизная |
| 26. Держатель желоба D150 |
| 27. Финишная облицовочная плоская планка |

