

DELTA® -ECO ROLL

Вентиляционный рулон для коньков и хребтов



Характеристика	DELTA® -ECO ROLL 210 mm
Назначение	Вентиляционный рулон для защиты коньков и хребтов крыш из композитной и стандартной металлочерепицы. Монтируется под коньковую планку.
Материал	Средняя вентилируемая часть: высокопрочный многослойный нетканый материал (полиэстер) с высокой воздухопроницаемостью благодаря механической перфорации. Боковые полосы шириной 50 мм из плиссированного алюминия 106 мкм с клеящими лентами из бутилкаучука, относительное удлинение 40% в продольном направлении. Алюминиевые полосы с тыльной стороны усилены высокопрочным полиэстером PET. Соединение частей выполнено клеем из полиолефина с термостабилизацией.
Площадь вентиляционных отверстий	> 210 см ² /м
Воздухопроницаемость рулона	49 куб.м/(час · м) при перепаде давления 50 Па
Размер рулона	Длина рулона 5 м/ширина 210 мм
Цвет	красный/коричневый/чёрный
Упаковка	4 рулона в картонной коробке 350x350x360 мм, вес упаковки 4,17 кг.
Вес рулона	Примерно 1,0 кг
Требования к поверхности черепицы	М/черепица должна быть чистой, сухой, без пыли, жира и льда.
Условия и срок хранения	от +5 °С до +30 °С; 12 месяцев в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла.
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 25.01.2013 г.