

## DELTA® -ПРОТЕКТ

### Отсечная рулонная гидроизоляция

Рулонная отсечная гидроизоляция DELTA-ПРОТЕКТ предназначена для защиты стеновой кладки, бревенчатых/брусовых стен, деревянных опорных элементов каркасного дома от капиллярной влаги, поднимающейся из фундаментной плиты. Также она может применяться в качестве L- или Z-отсечной изоляции в многослойных конструкциях стен для защиты утеплителя от увлажнения. DELTA-ПРОТЕКТ обладает отличной гибкостью даже при низких температурах. Двустороннее покрытие нетканым материалом делает сцепление с раствором очень надёжным и быстрым. Материал остаётся очень гибким даже при низких температурах. DELTA-ПРОТЕКТ легко и быстро приклеивается к поверхности и в зоне нахлёста с помощью битумной мастики или клея DELTA-THAN.

DELTA-ПРОТЕКТ соответствует новым стандартам DIN 18195 и обладает очень высокой прочностью на разрыв более 600 Н/5 см. Материал поставляется в виде рулонов длиной 25 м различной ширины от 11,5 см до 1,5 м. Материал можно использовать с битумной гидроизоляцией, он защищён от гниения и стабильно выдерживает ультрафиолетовое облучение.



#### Технические характеристики DELTA-ПРОТЕКТ

Материал	Лента из сополимера этиленвинилацетата (EVA) серого цвета, совместимая с битумными гидроизоляционными материалами.
Прочность на разрыв (DIN 16726)	Продольная: >600 Н/5 см, поперечная: >450 Н/5 см
Водонепроницаемость (водяной столб), не менее	4 м, 72 ч
Толщина	1,2 мм
Вес поверхностный	около 280 г/м <sup>2</sup>
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °С
Ширина рулона	11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 см
Длина рулона	25 м

Дата подготовки технического бюллетеня: 10.01.2012 г.