



Гидроизоляционная цементно-песчаная стяжка морозостойкая MAPEI LASTIK, толщина 20 мм

Цементно-песчаная стяжка 50 мм с укладкой дорожной сетки (проволока 3 мм, ячейка 100x100 мм) и добавлением морозостойкой добавки на акрилатном латексе фирмы MAPEI или SIKА

Мембрана профилированная PLANTER STANDART из полиэтилена высокой плотности

Пенополистирол XPS экструдированный 50 мм

Гидроизоляция рулонная ТЕХНОЭЛАСТ ТПП

Гидроизоляция рулонная УНИФЛЕКС ЭПВ

Стяжка цементно-песчаная 20 мм с уклоном

Плита перекрытия пустотная 220 мм

Узел выполнен на основании "Общее руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавливаемых материалов Корпорации ТехноНиколь", редакция № 4/2009 г. Согласовано с ОАО "ЦНИИПромзданий", ГУП "НИИМОССТРОЙ" и АОЗТ "ЦНИИОМТП" от 29.11.2002 года.

Узел согласован с руководителем учебного центра Корпорации ТехноНиколь в г. Люберцы Московской области Дмитрием Фисюренко, +7917-565-12-01 моб.

Инв.№N подл.	Подпись и дата октябрь 2011	Взам. инв.№N	Подписчик Ефимов А.М.	Заказчик Шоповалов С.В.
--------------	--------------------------------	--------------	--------------------------	----------------------------