



Характеристики	Рулон для устройства примыканий DELTA-TOP FLEXX
Материал	Лента из алюминия
Клеящий состав	Бутилкаучук 0,7 мм по всей обратной поверхности рулона, защищён пластиковой плёнкой
Ширина рулона, мм	300
Длина рулона, м	5
Цвет	красный / коричневый / чёрный
Форма поверхности	Трёхмерная поверхность, позволяет растягивать (профилировать) рулон в продольном и поперечном направлениях
Упаковка	1 рулон в индивидуальной картонной коробке
Метод фиксации на кровельном материале	Самоклеющийся (бутилкаучук)
Температура применения, град. С	от -10 до + 95
Инструмент для работы	Нож / ножницы / резиновый молоток / ролик для прокатки
Комплектующие	Планка для примыкания, герметик (рекомендуется синтетический каучук), шуруп с термостойким дюбелем

Преимущества:

1. Высокая стойкость окраски, поверхность не загрязняется и не выцветает в отличие от каучуковых рулонов.
2. Клеящий слой нанесён на всю внутреннюю поверхность рулона, благодаря чему увеличивается надёжность герметизации примыкания и уменьшается расход материала (можно использовать обрезки любого размера).
3. Допускается работа при отрицательной температуре, т.к. алюминий сохраняет форму после профилирования.

Материал произведён фирмой DORKEN (Германия) в соответствии с требованиями DIN EN ISO 9001